



MONTERINGSBESLAG, UG-MB

För montering av rökdetektor med ventilationsadapter, Uniguard Superflow, på runda kanaler eller plana kanaler med isolering.



VENTURIRÖR, VR-xM

VR-0.6M Venturirör 0.6 meter till UG-3
 VR-1.5M Venturirör 1.5 meter till UG-3
 VR-2.8M Venturirör 2.8 meter till UG-3

För kanaler mindre än 0,6 m används rörlängd 0,6 m.
 För kanaler mellan 0,6 och 1,4 m används rörlängd 1,5 m.
 För kanaler över 1,4 m används rörlängd 2,8 m.



VENTURIRÖR MED HJÄLPFLÄKT, VRF-xM

VRF är ett specialtillverkat venturirör med en förmonterad hjälpfläkt vilken säkerställer venturifunktionen. VRF monteras alltid med beslag UG-MB. Kabellängd 1 m.
 VRF finns i följande längder 0.6m, 1.5m och 2.8m.
 Anslutningsspänning: 24V AC \pm 10%.
 Effektförbrukning: ca 1.8 W.



SKYLTT "DOLD RÖKDETEKTOR"

Anvisningsskylt för detektorer i t.ex. hissmaskinrum eller undertak.



LJUSDOSA LED-03

För indikering av dold rökdetektor.
 Kan även användas vid system med många rökdetektorer och t. ex. centralt indikera vilken av detektorerna som larmar. För 24V-system. Maximal kabellängd 3 m.



Höjd 280 mm
 Bredd \varnothing 282 mm

SKYDDSHUV, UG-COVER

Används som isolering mot kondensbildning när Uniguard Superflow monteras på kallvindar eller utomhus.



Volym 250 ml

RÖKDETEKTORPROVARE, RDP-300

För funktionskontroll av rökdetektor.
 Enheten är försedd med rörmunstycke.
 Sprayflaskan räcker till många tester.
 Fungerar både till joniserande och optiska rökdetektorer.
 E-nummer: 63 030 65.